

Regleta Estanca LED Integrado Con Sensor De Movimiento Potencia Seleccionable OSRAM Driver 150cm 5 Años De Garantía



Potencia Nominal Seleccionable 44W-38W-32W-25W

Tensión Nominal 198 - 264 V

Temperatura De Luz 4.000K

CRI -Índice Reproducción Cromática >80

Angulo De Apertura (°) 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W

Eficacia Luminosa (Lm/W) 146 Lm/W

Tipo De Diodo Led SMD 2835

Certificados CE - ROHS

Grado De IP IP66-Exterior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos De Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 72.000 h

Material De Construcción ABS+PMMA

Medidas Exteriores 1477*85*88 mm

Factor De Potencia 0.93

Informacion Adicional Regulacion luz: 10 LUX/2000LUX

Protección Impacto (IK) IK08

DriverDriver No Flick OSRAM ELEMENT 40/220-40/350 D CS L

Detector De Movimiento PIR

Alcance (M) 6 m

Tiempo De Encendido 5"-30"-1min -3 min- 5min-8 min.

Garantía 5 años