

Plafón o Downlight LED Circular Blanco Potencia y Color Seleccionable 5CCT 18W - 16W - 14W - 12W 140Lm/W IP44



POTENCIA
Seleccionable
18W
16W
14W
12W

COLOR
Seleccionable
2.700K
3.000K
4.000K
5.000K
6.000K

COLOCACION
EN
SUPERFICIE
O
EMPOTRADO

IP44

Potencia nominal Seleccionable 18W - 16W - 14W - 12W

Tensión Nominal 220-240V

Temperatura de Luz Seleccionable 2.700k - 3.000K - 4.000K - 5.000K - 6.000K

CRI -Índice Reproducción Cromática >85

Angulo de Apertura (°) 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W) 120 Lm/W

Tipo de Diodo Led SMD 2835

Luminosidad 18W: 2.160 Lm

Certificados CE, CMIM, RoHS

Grado de IP IP44

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos 100.000

Material de Construcción PC Ignífugo

Medidas Exteriores H21 mm Ø230 mm

Medidas de Corte Ø185 mm

Driver No Flick

Garantía 3 años