

Foco LED Potencia Seleccionable 40W-38W-36W-34W Blanco Carril Trifasico CRI+92 UGR13 160Lm/W chip Bridgelux



POTENCIA
SELECCIONABLE
40W
38W
36W
34W

160
LM/W

5
años de
garantía

UGR
13

CRI
+92

Potencia Nominal Seleccionable: 40W-38W-36W_34W

Tensión Nominal 85V-265V

Temperatura De Luz 3.000K, 4.000K

CRI -Índice Reproducción Cromática >92

Angulo De Apertura (°) Primario 24°- Secundario 60°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W

Eficacia Luminosa (Lm/W) 140 Lm/W

Tipo De Diodo Led COB BRIDGELUX 130 CHIP 2630 DS-C30

Luminosidad 34W: 4.760 Lm

36W: 5.040 Lm

38w: 5.320 Lm

40w: 5.600 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado De IP IP20 - interior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos De Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h

Material De Construcción Aluminio +PMMA

Factor De Potencia 0.91

Índice De Resplandor (UGR) 13

Driver No Flick

Garantía 5 años