

## Foco LED Monofasico Optica Regulable 24-60° Color Y Potencia Seleccionable 40W-26W UGR13



**POTENCIA  
SELECCIONABLE  
40W  
a  
26W**

**5  
años  
garantía**

**COLOR  
Seleccionable  
2.700K  
4.000K  
5.700K**

**UGR  
13**

**LED CHIP  
BRIDGELUX**

**OPTICA  
REGULABLE  
24-60°**

Potencia Nominal Seleccionable 26W-28W-30W-32W-34W-36W-38W-40W

Tensión Nominal 220-240V

Temperatura De Luz Color seleccionable 2.700K-4.000K-5.700K

CRI -Índice Reproducción Cromática >92

Angulo De Apertura (°) Regulable de 24° a 60°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 140 Lm/W

Eficacia Luminosa (Lm/W) 120 Lm/W

Tipo De Diodo Led COB Chip Bridgelux

Luminosidad 4.800 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado De IP IP20 - interior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos De Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H

Material De Construcción Aluminio +PMMA

Factor De Potencia 0.95

Índice De Resplandor (UGR) 13

Garantía 5 años