

Foco LED Potencia Seleccionable 40W-38W-36W-34W y color seleccionable Blanco Carril Monofásico CRI+92 UGR13 170Lm/W



AkzoNobel  **Bayer** **MaterialScience**  **EVONIK**
Leading Beyond Chemistry

Potencia nominal Seleccionable: 40W-38W-36W_34W

Tensión Nominal 85V-265V

Temperatura de Luz Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática >92

Angulo de Apertura (°) 90° y 24°

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 170 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W) 140 Lm/W

Tipo de Diodo Led COB Chip Bridgelux

Luminosidad 34W: 4.760 Lm

36W: 5.040 Lm

38w: 5.320 Lm

40w: 5.600 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado de IP IP20 - interior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 30.000 h

Material de Construcción Aluminio +PMMA

Factor de Potencia 0.91

Informacion adicional Lente Evonik - Pintura Akzonobel

Índice de resplandor (UGR) 13

Driver No Flick

Garantía 5 años