

Campana Potencia y Angulo Seleccionable Regulable 0-10V

Chip Lumileds Driver Lifud 5 años de garantía



POTENCIA
SELECCIONABLE
200W
150W
110W

5
años
garantía

CHIP
LUMILEDS

ANGULO
REGULABLE
60°
90°
100°

REGULABLE
0-10V

DRIVER
LIFUD

Potencia nominal Seleccionable 110-150-200W

Tensión Nominal 100V-277V

Temperatura de Luz 4.000K, 5.700K

CRI -Índice Reproducción Cromática >80

Angulo de Apertura (°) Regulable 60-90-100°

Dimable / Regulable 0-10V

Eficacia Diodo LED (Lm/W) 180 Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W) 160 Lm/W

Tipo de Diodo Led SMD 2835 Lumileds

Luminosidad 200w: 32.000 Lm

Certificados CE - ROHS

Grado de IP IP65 - exterior

Rango Temperatura (°C) -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos 100.000

Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H

Material de Construcción Aluminio +PMMA

Medidas Exteriores L320*W320*H175 mm

Factor de Potencia 0.97

Conector ZHAGA PNP compatible con regulación DALI, ZigBee y sensor de movimiento

Proteccion de 6Kv

Protección impacto (IK) IK08

Driver Lifud

Garantía 5 años