

# Farola LED VILLA Aluminio 65W Programable Driver Moso 210Lm/W Chip Bridgelux 5 Años De Garantía



65W  
PROGRAMABLE

5  
años de  
garantía

LED CHIP  
BRIDGELUX

210  
LM/W

MOSO® IP66



Potencia Nominal 65W Programable
Tensión Nominal 110V -275V
Temperatura De Luz 2.200K - 3.000K - 4.000K
CRI -Índice Reproducción Cromática 75
Angulo De Apertura (°) 78°-156°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 210Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 180 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 3030- 8D (8nucleos) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Luminosidad 11.700 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP66-Exterior
Rango Temperatura (°C) -15°+70°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio +PMMA
Medidas Exteriores 470*470*H685 mm
Factor De Potencia 0.98
Incluye sobretensiones 10K
Protección Impacto (IK) IK10
Driver IP66 MOSO X6-075M041 - 50.000h.
Garantía 5 años