

Farola LED Aluminio 40W Programable Driver Moso 160Lm/W Chip Bridgelux 5 Años De Garantía



40W
PROGRAMABLE

5
años de
garantía

LED CHIP
BRIDGELUX

160
LM/W

MOSO® **IP66**



Potencia Nominal 40W Programable
Tensión Nominal 85V-265V
Temperatura De Luz 2.200K - 3.000K - 4.000K
CRI -Índice Reproducción Cromática 70
Angulo De Apertura (°) 70°-150°
Eficacia Diodo LED (Lm/W) 160 Lm/W
Eficacia Luminosa (Lm/W) 135 Lm/W
Tipo De Diodo Led SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Luminosidad 5.400 Lm
Certificados CE - ROHS
Grado De IP IP65 - exterior
Rango Temperatura (°C) -15°+70°C
Ciclos De Encendidos 100.000
Vida Estimada Diodo LED (H) 50.000 H
Material De Construcción Aluminio +PMMA
Medidas Exteriores Ø480*H70 mm
Factor De Potencia 0.96
Incluye sobretensiones 10K
Protección Impacto (IK) IK10
Driver IP66 MOSO X6-075M041 - 50.000h.
Garantía 5 años