

Empotrable LED Potencia y color seleccionable 5W - 8W -12W Cuadrado blanco Chip Bridgelux UGR11 CRI +92- 3 AÑOS DE GARANTIA

Referencia: 21372

Galería de Imágenes



Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	Seleccionable 5W-8W-12W
Tensión Nominal	85V-265V
Temperatura de Luz	Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática	>92
Angulo de Apertura (°)	40°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	130 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	100 Lm/W

Tipo de Diodo Led	COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Luminosidad	12W: 1.200 Lm
Luminosidad	5W: 500 Lm
Luminosidad	8W: 800 Lm
Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP20 - interior
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	35.000 H
Material de Construcción	Aluminio +PC
Medidas Exteriores	84x84 mm
Medidas Exteriores	Altura 66mm
Medidas de Corte	Ø75 mm
Protección impacto (IK)	IK10
Indice de resplandor (UGR)	11
Driver	Incluido
Garantía años	3 años