

Foco LED Potencia Seleccionable 40W-38W-36W-34W y color seleccionable Negro Carril Monofásico CRI+92 UGR13 160Lm/W

Referencia: 52113

Galería de Imágenes



Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	Seleccionable: 40W-38W-36W-34W
Tensión Nominal	85V-265V
Temperatura de Luz	Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática	>92
Angulo de Apertura (°)	Primario 24°- Secundario 60°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	160 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	140 Lm/W

Luminosidad	34W: 4.760 Lm
Luminosidad	36W: 5.040 Lm
Luminosidad	38w: 5.320 Lm
Luminosidad	40w: 5.600 Lm
Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP20 - interior
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	30.000 h
Material de Construcción	Aluminio +PMMA
Factor de Potencia	0.91
Indice de resplandor (UGR)	13
Driver	Driver No Flick
Tipo de Carril	Monofásico
Garantía años	5 años