

Foco Proyector 50W-30W-20W Con sensor Crepuscular + Movimiento + Mando Potencia y Color seleccionable Chip Lumileds IP66

Referencia: 142219

Galería de Imágenes



Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	Seleccionable 20W - 30W - 50W
Tensión Nominal	175-265V
Temperatura de Luz	Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción Cromática	>80
Angulo de Apertura (°)	120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	140 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	120 Lm/W

Tipo de Diodo Led	SMD2835 Lumileds
Luminosidad	6.000 Lm
Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP66-Exterior
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	40.000 h
Material de Construcción	Aluminio + Cristal
Medidas Exteriores	161*127*32 mm
Modo de Control	MANDO DE CONTROL + INFRARROJOS
Factor de Potencia	0.98
Informacion adicional	Cable conexion de 0,5 metros
Informacion adicional	Control luminosidad 25%, 50%, 75%, 100%
Informacion adicional	Control luxes encendido 10 - 20 - 50 - 100 Lux
Informacion adicional	Control tiempo encendido 10sg - 30sg - 60sg - 90sg -3min -6min - 12min - 30 min
Informacion adicional	Cristal Anti-deslumbramiento
Informacion adicional	Valvula anti-condensación
Detector de Movimiento	PIR
Alcance (m)	8 m
Garantía años	5 años