

Empotrable LED 6W - 9W - 12W Bridgelux Chip UGR11 CCT CRI +92

Referencia: 212450

Galería de Imágenes



Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	Seleccionable: 6W - 9W - 12W
Tensión Nominal	85V-265V
Temperatura de Luz	SELECCIONABLE: 3000K - 4000K -5700K
CRI -Indice Reproducción Cromática	>92
Clase Energética	F
Angulo de Apertura (°)	24°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	130 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	110 Lm/W
Tipo de Diodo Led	Bridgelux Chip inside 2235DS-C30

Luminosidad	1.320 Lm
Certificados	CE - CMIM - ROHS
Grado de IP	IP20 - interior
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	20.000 H
Tiempo de Arranque (s)	0,2s
Material de Construcción	Aluminio
Medidas Exteriores	Ø85*H52mm
Medidas de Corte	Ø75 mm
Indice de resplandor (UGR)	11
Garantía años	5 años