

## Foco LED Potencia Seleccionable 40W-38W-36W-34W y color seleccionable Negro Carril Monofásico CRI+92 UGR13 170Lm/W

Referencia: 52480

### Galería de Imágenes



### Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	Seleccionable: 40W-38W-36W-34W
Tensión Nominal	85V-265V
Temperatura de Luz	Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Indice Reproducción	>92

<b>Cromática</b>	
<b>Angulo de Apertura (°)</b>	90°
<b>Eficacia Diodo LED (Lm/W)</b>	170 Lm/W
<b>Eficacia luminosa (Lm/W)</b>	140 Lm/W
<b>Tipo de Diodo Led</b>	COB Chip Bridgelux
<b>Luminosidad</b>	34W: 4.760 Lm
<b>Luminosidad</b>	36W: 5.040 Lm
<b>Luminosidad</b>	38w: 5.320 Lm
<b>Luminosidad</b>	40w: 5.600 Lm
<b>Certificados</b>	CE - ROHS
<b>Grado de IP</b>	IP20 - interior
<b>Rango Temperatura (°C)</b>	-20°C ~ +55°C
<b>Ciclos de Encendidos</b>	100.000
<b>Vida Estimada Diodo LED (H)</b>	30.000 h
<b>Material de Construcción</b>	Aluminio +PMMA
<b>Factor de Potencia</b>	0.91
<b>Informacion adicional</b>	Lente Evonik
<b>Informacion adicional</b>	Pintura Akzonobel
<b>Indice de resplandor (UGR)</b>	13
<b>Driver</b>	Driver No Flick
<b>Tipo de Carril</b>	Monofásico
<b>Garantía años</b>	5 años