

Foco LED Potencia Seleccionable 40W-38W-36W-34W y color seleccionable Negro Carril Trifasico CRI+92 UGR13 170Lm/W

Referencia: 52482

Galería de Imágenes



Especificaciones Técnicas

| | |
|--------------------------|---|
| Potencia nominal | Seleccionable: 40W-38W-36W-34W |
| Tensión Nominal | 85V-265V |
| Temperatura de Luz | Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K |
| CRI -Indice Reproducción | >92 |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Cromática | |
| Angulo de Apertura (°) | 90° |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W) | 170 Lm/W |
| Eficacia luminosa (Lm/W) | 140 Lm/W |
| Tipo de Diodo Led | COB Chip Bridgelux |
| Luminosidad | 34W: 4.760 Lm |
| Luminosidad | 36W: 5.040 Lm |
| Luminosidad | 38w: 5.320 Lm |
| Luminosidad | 40w: 5.600 Lm |
| Certificados | CE - ROHS |
| Grado de IP | IP20 - interior |
| Rango Temperatura (°C) | -20°C ~ +55°C |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Vida Estimada Diodo LED (H) | 30.000 h |
| Material de Construcción | Aluminio +PMMA |
| Factor de Potencia | 0.91 |
| Informacion adicional | Lente Evonik |
| Informacion adicional | Pintura Akzonobel |
| Indice de resplandor (UGR) | 13 |
| Driver | PHILIPS XITANIUM |
| Tipo de Carril | Trifásico |
| Garantía años | 5 años |