

## Empotrable Frontal Curvo LED 6W - 9W - 12W Bridgelux Chip UGR11 CCT CRI +92

Referencia: 212483

### Galería de Imágenes



### Especificaciones Técnicas

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Potencia nominal                   | Seleccionable: 6W- 9W- 12W          |
| Tensión Nominal                    | 85V-265V                            |
| Temperatura de Luz                 | SELECCIONABLE: 3000K - 4000K -5700K |
| CRI -Indice Reproducción Cromática | >92                                 |
| Clase Energética                   | F                                   |
| Angulo de Apertura (°)             | 24°                                 |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W)          | 130 Lm/W                            |
| Eficacia luminosa (Lm/W)           | 110 Lm/W                            |
| Tipo de Diodo Led                  | Bridgelux Chip inside 2235DS-C30    |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Luminosidad</b>                 | 1.320 Lm         |
| <b>Certificados</b>                | CE - CMIM - ROHS |
| <b>Grado de IP</b>                 | IP20 - interior  |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b>  | 50/60Hz          |
| <b>Rango Temperatura (°C)</b>      | -20°C ~ +55°C    |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>        | 100.000          |
| <b>Vida Estimada Diodo LED (H)</b> | 20.000 H         |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>      | 0,2s             |
| <b>Material de Construcción</b>    | Aluminio         |
| <b>Medidas Exteriores</b>          | 84*78mm          |
| <b>Medidas de Corte</b>            | Ø75 mm           |
| <b>Indice de resplandor (UGR)</b>  | 11               |
| <b>Garantía años</b>               | 5 años           |