

Pantalla Estanca LED 40W 120CM Driver Philips Xitanium 3CCT IP66

Referencia: 102620



Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	Potencia seleccionable: 25W-30W-35W-40W
Tensión Nominal	170V - 265V
Temperatura de Luz	Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K
CRI -Índice Reproducción Cromática	>80
Angulo de Apertura (°)	120°
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	165 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	140 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 2835
Luminosidad	5.600 Lm
Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP66-Exterior
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	35.000 H
Material de Construcción	ABS + Makrolon® 2807
Medidas Exteriores	1200*81*71 mm
Factor de Potencia	0.95
Informacion adicional	Permite añadir kit de emergencia y sensor de movimiento radar Plug & Play
Protección impacto (IK)	IK10
Driver	Philips Xitanium 3CCT
Garantía años	5 años