

Campana Potencia - Angulo - Color Seleccionable Regulable 0-10V Chip Lumileds Driver Lifud 5 años de garantia

Referencia: 62354-CCT

Galería de Imágenes



Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	Seleccionable 110-150-200W
Tensión Nominal	100V-277V
Temperatura de Luz	Color Seleccionable 3.000K - 4.000K - 5.700K
CRI -Indice Reproducción Cromática	>80
Angulo de Apertura (º)	Regulable 60-90-100º
Dimable / Regulable	ON-OFF, DALI, 0-10V
Eficacia Diodo LED (Lm/W)	180 Lm/W
Eficacia luminosa (Lm/W)	160 Lm/W
Tipo de Diodo Led	SMD 2835 Lumileds

Luminosidad	200w: 32.000 Lm
Certificados	CE - ROHS
Grado de IP	IP65 - exterior
Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +55°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Vida Estimada Diodo LED (H)	50.000 H
Material de Construcción	Aluminio +PMMA
Medidas Exteriores	L320*W320*H175 mm
Factor de Potencia	0.97
Informacion adicional	Conector ZHAGA PNP compatible con regulación DALI, ZigBee y sensor de movimiento
Informacion adicional	Proteccion de 6Kv
Protección impacto (IK)	IK08
Driver	Lifud
Garantía años	5 años