

# Lineal Led para Carril Trifásico 150cm 51W a 66W Color Seleccionable UGR19 90°

Referencia: 52753

## Galería de Imágenes



## Especificaciones Técnicas

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Potencia nominal                   | Seleccionable 51W-55W-60W-66W               |
| Tensión Nominal                    | 220-240V                                    |
| Temperatura de Luz                 | Color seleccionable. CCT. 3000K-4000K-6000K |
| CRI -Indice Reproducción Cromática | >80   |
| Angulo de Apertura (°)             | 90°   |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W)          | 190 Lm/W                                    |
| Eficacia luminosa (Lm/W)           | 160 Lm/W                                    |
| Tipo de Diodo Led                  | SMD 2835                                    |
| Luminosidad                        | 10.560 Lm                                   |
| Certificados                       | CE - ROHS                                   |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Grado de IP</b>                 | IP20 - interior                   |
| <b>Vida Estimada Diodo LED (H)</b> | 35.000 H                          |
| <b>Material de Construcción</b>    | Aluminio +PMMA                    |
| <b>Medidas Exteriores</b>          | 1496*66*53 mm                     |
| <b>Factor de Potencia</b>          | 0.91                              |
| <b>Informacion adicional</b>       | Angulo de inclinacion -15° a +15° |
| <b>Indice de resplandor (UGR)</b>  | 19                                |
| <b>Tipo de Carril</b>              | Trifásico                         |
| <b>Garantía años</b>               | 5 años                            |