

Foco Empotrable LED 6W Bridgelux 4CCT 33° Blanco y Negro

Referencia: 22782

Luminaria de acentuación arquitectónica de alta gama, empotrable de 6w con acabado blanco y negro mate, fabricado con un diodo premium Bridgelux. Su valor diferencial en el diseño de iluminación radica en su tecnología dinámica 4CCT, que permite seleccionar y transicionar la temperatura de color desde un ultra cálido de 2.200K hasta un neutro técnico de 4.000K. Con unas dimensiones ultracompactas de Ø43 mm de diámetro exterior y una altura de 52.5 mm, proyecta un haz de luz focalizado de 33° y 720 Lm (120 Lm/W), integrándose de forma limpia y minimalista.



Especificaciones Técnicas

Potencia nominal	6W
Tensión Nominal	220-240V
Temperatura de Luz	Color Seleccionable 2.200K - 2.700K - 3.000K - 4.000K
CRI -Índice Reproducción Cromática	>80
Clase Energética	F
Angulo de Apertura (°)	33°
Eficacia luminosa (Lm/W)	120 Lm/W
Luminosidad	720 Lm
Grado de IP	IP20 - interior

Rango Temperatura (°C)	-20°C ~ +40C°
Vida Estimada Diodo LED (H)	25.000 H
Material de Construcción	Aluminio
Medidas de Corte	Ø35 mm
Garantía años	3 años
Altura	52.5 mm
Diametro Exterior	Ø43 mm
Color / Acabado	Blanco Mate
Color / Acabado	Negro Mate