

Empotrable LED 18W - 38° - UGR11- 5 Años de garantía

Referencia: 2827

Galería de Imágenes



Especificaciones Técnicas

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Potencia nominal | 18W |
| Tensión Nominal | 85V-265V |
| Temperatura de Luz | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI -Indice Reproducción Cromática | >95 |
| Angulo de Apertura (°) | 38° |
| Eficacia Diodo LED (Lm/W) | 130 Lm/W |
| Eficacia luminosa (Lm/W) | 115 Lm/W |
| Tipo de Diodo Led | COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30 |
| Luminosidad | 2.070 Lm |
| Certificados | CE - ROHS |

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Grado de IP | IP40 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60Hz |
| Rango Temperatura (°C) | -20°C ~ +55°C |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Vida Estimada Diodo LED (H) | 35.000 H |
| Material de Construcción | Aluminio |
| Medidas Exteriores | Ø83 mm |
| Medidas de Corte | Ø75 mm |
| Índice de resplandor (UGR) | 11 |
| Garantía años | 3 años |